
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter

380



Nuttiefe bis	Depth of groove up to	5 mm
Nutbreite bis	Width of groove up to	6 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	63 mm

Aufnahmebohrung und Mitnahme nach DIN 138
Cutterhole and cross keyway as per DIN 138

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ 314
Type




Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Z	Ds	t_{max}	h_2	h	d_3	l_1	l_2	λ	d_2
380.0063.05	5	63	5	39,6	40	22	20	27,6	10°	51

Weitere Baugrößen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Spannschraube** Clamping Screw	**Schraube** Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Unterlegscheibe** Washer
380.0063.05	**5.12T20P**	**10.25.912**	**T20PQ**	**10.5.433**