


# Schneidplatte
Insert

# S117

P9 | .B.








HM-Sorten
Carbide grades

▲ ab Lager
on stock

Δ 4 Wochen
4 weeks

| **Bestellnummer**<br>Part number | Nw | w | l | r | $D_{min}$ | $t_{max}$ | f | Form | HIS | AN45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S117.0298.01.08.B1** | 3 | 2,99 | 13 | 0,12 | 14 | 2 | 6 | G | 117G805 | ▲ |
| **S117.0397.01.08.B1** | 4 | 3,98 | 13 | 0,12 | 14 | 2,2 | 6 | F | 117F805 | ▲ |
| **S117.0497.02.08.B1** | 5 | 4,98 | 13 | 0,2 | 14 | 2,9 | 6 | F | 117F805 | ▲ |
| **S117.0497.02.10.B1** | 5 | 4,98 | 14,5 | 0,2 | 17 | 2,8 | 6,5 | A | 117A005 | ▲ |
| **S117.0597.02.10.B1** | 6 | 5,98 | 14,5 | 0,2 | 17 | 3,5 | 6,5 | A | 117A005 | ▲ |
| **S117.0796.02.10.B1** | 8 | 7,98 | 16 | 0,2 | 22 | 4,3 | 8 | B | 117B005 | ▲ |
| **S117.0996.03.14.B1** | 10 | 9,98 | 20,7 | 0,3 | 30 | 4,4 | 11,2 | C | 117C605 | ▲ |
| **S117.1196.03.14.B1** | 12 | 11,97 | 20,7 | 0,3 | 38 | 5,9 | 11,2 | D | 117D605 | ▲ |
| **S117.1396.03.16.B1** | 14 | 13,97 | 20,7 | 0,3 | 40 | 6,8 | 11,2 | E | 117E605 | ▲ |
| **S117.1597.03.18.B1** | 16 | 15,97 | 28,6 | 0,3 | 40 | 6,8 | 15,6 | H | 117H005 | ▲ |
| **S117.1797.03.20.B1** | 18 | 17,97 | 28,6 | 0,3 | 50 | 7,8 | 15,6 | I | 117I005 | ▲ |
| **S117.1997.05.20.B1** | 20 | 19,97 | 28,6 | 0,5 | 50 | 8,5 | 15,6 | I | 117I005 | ▲ |

| | |
|---|---|
| P | ● |
| M | o |
| K | ● |
| N | ● |
| S | o |
| H | - |

Empfehlung für: konventionelles Stoßen
Recommended for: conventional broaching

X