
G9D77 / G9D69
G9D76 / G9D68

Vollnutenfräsen
Rainurage

Material matériau	Legierter Stahl Acier allié		Legierter Stahl Acier allié	
Härte dureté	~ HRC 25 ~ 850 N/mm2		HRC 25 ~ HRC 40 850 ~ 1260 N/mm2	
Ø	Drehzahl vitesse de rotation (min⁻¹)	Vorschub avance (mm/min)	Drehzahl vitesse de rotation (min⁻¹)	Vorschub avance (mm/min)
6	12000	1550	10600	1100
8	9000	1650	8100	1180
10	7200	1650	6400	1180
12	6000	1540	5400	1140
16	4500	1500	4100	1050
20	3600	1330	3200	900





G9D77 / G9D69
G9D76 / G9D68

Umfangfräsen
Fraisage par contournage

Material matériau	Legierter Stahl Acier allié		Legierter Stahl Acier allié	
Härte dureté	~ HRC 25 ~ 850 N/mm2		HRC 25 ~ HRC 40 850 ~ 1260 N/mm2	
Ø	Drehzahl vitesse de rotation (min⁻¹)	Vorschub avance (mm/min)	Drehzahl vitesse de rotation (min⁻¹)	Vorschub avance (mm/min)
6	15800	2570	14300	1850
8	11900	2700	10700	1950
10	9500	2700	8500	1950
12	8000	2570	7100	1850
16	6000	2450	5400	1750
20	4800	2140	4300	1500

